

耐久性能

外付けブラインドの耐久性能は、DIN13659 の認証レベル 3 の製品です。1 日 1 回の上下動作、角度調整 1 回行ったとすると 27 年相当の耐久性能があることになります。

クラス	上下動作	角度調整
1	3000回	6000回
2	5000回	14000回
3	10000回	20000回

製品仕様の特長

- グリース封入型のメンテナンスフリーのモーターを標準仕様としています。注油等の定期メンテナンスは必要ありません。
- スラット（羽）は、アルミ合金製で、焼付塗装仕上となっております。
- カバー、ガイド等の主材は、アルミ合金製で、粉体塗装仕上としております。
- 部品摺動部の保護やガイド等に使用しているプラスチック部品には、ポリアミドを使用しております。長期にわたってお使いいただけるように耐候性能を高める処理を施しています。
- ブラインドの上下動作、角度調整に使用するテープ類は、ポリエステル樹脂製で、こちらも耐候性能を高める処理を施しています。
- 製品部品保証 2 年としています。

防錆性能

外付けブラインドの防錆性能は、D I N 1 3 6 5 9 の認証レベル 4 の製品です。

ヨーロッパでは、スウェーデンやノルウェーのような国の海沿いはもちろん、フランスのような南部の塩害地域においても長期間の実績があります。日本においては沖縄、九州、太平洋側、瀬戸内のような海沿いにおいても多くの実績があり、短期的に錆びるような問題は出ておりません。標準仕様においても長期間ご使用いただけます。ヨーロッパでは古いもので 30 年以上、部品交換せずに使用しているものもあります。

製品	防錆性能
外付けブラインド	4