

オスモカラー塗装のフローリングメンテナンスガイド

簡単メンテナンスで

フローリングを長く良い状態で使う

オスモカラーフロアクリアー塗装は

簡単なメンテナンスでフローリングを長く良い状態で使うことができます。

専用製品を使うことでオスモカラーフロアクリアーで塗装された床は

どなたでも簡単にお掃除とお手入れをしていただけます。



オスモカラー専用メンテナンス用品一覧

セットでお使いください



オスモウォッシュアンドケアー

定期的な水拭き用植物性洗剤。オスモカラーフロアクリアーで仕上げられたフローリングをオスモウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。塗装を強くする働きもあります。



使い方
4 ページ



オスモワックスアンドクリーナー

オスモカラーの水はじきが悪くなるなど塗装が傷みはじめたサインが現れたら、フローリングの表面の植物ワックスをリフレッシュしましょう。頑固な汚れ落としとワックスがけ(植物ワックス付与)が一度にできます。スリキズの補修にも使えます。



使い方
5, 6 ページ



オスモモップ

伸縮自在の柄とモップがセットになっています。替えモップ(別売)もあります。



使い方
4, 5 ページ

■ 使用頻度の目安

| | 住宅 | 中型：幼稚園 / 保育園 | 大型：公共施設 |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| オスモウォッシュアンドケアー | 毎日～2週間に一度行う [人の出入りの多少で 頻度を調整する] | 毎日行う [ウイルス対策の必要性に 応じて頻度を調整する] | 毎日行う |
| オスモワックスアンドクリーナー | 半年～1年毎に行う | 3ヶ月～半年毎に行う | 毎月 (※使用状況に応じて 頻度を調整する) |

※詳しくはお問い合わせ下さい



商品はこちらのサイトで
お求めいただけます。

市販のワックスでのお手入れはオスモカラー仕上げの質感が
損なわれてしまうためおすすめいたしません。

普段の掃除

オスモカラーで塗装された床は、静電気を帯びません。そのため、お掃除が簡単で衛生的です。普段は、掃除機をかけていただくなどしてホコリや汚れを除去したり、水拭きをしてお掃除していただくのがおすすめです。

日常の拭き掃除

オスモカラーは、撥水性に優れているのでフローリングを水拭きしていただけます。**オスモウォッシュアンドケア**は塗装を傷めず、皮脂汚れをさっぱり落とすことができるオスモカラー塗装のために作られた洗剤です。



オスモウォッシュアンドケア

塗装表面の保護もできます。

使い方

オスモウォッシュアンドケア 10cc を 1ℓの水に溶かして使用します。フローリングのジョイント部分に多量の水が入り込まないように、**オスモモップ**の毛丈 13mm（縫い糸が緑色）や雑巾は十分に絞ってください。2度拭き上げはいりません。
〔そのまま乾かせる [約15分]〕



ユーザーの声

床のベタつきがなくなりさっぱりしました。すべすべになり気持ちが良いです。

定期的なメンテナンス

オスモカラー塗装の水弾きが悪くなってきたら**オスモワックスアンドクリーナー**で塗装をリフレッシュさせましょう。**オスモワックスアンドクリーナー**は頑固な汚れを落とすと同時に、植物ワックスでワックスがけが一度にできるワックスインクリーナーです。



オスモワックスアンドクリーナー

メンテナンス手順

まずは、オスモウォッシュアンドケアでフローリングを念入りに拭き掃除してください。缶をよく振って中身を混ぜてからフローリングに**オスモワックスアンドクリーナー**を畳 1、2 枚の面積に少量ばたばたと垂らします（1m²に小さじ 2 杯程度、畳 1 枚の広さに小さじ 3、4 杯）。直後にオスモモップの毛丈 7mm（縫い糸白色）や乾いた布で薄く塗り広げます。30～40分で乾きます。

1

オスモウォッシュ
アンドケアで
水拭き



2

オスモワックス
アンドクリーナーで
ワックスがけ



※
ご家庭の場合、半年から1年に1回、幼稚園等の施設は3ヶ月から半年に1回、大規模公共施設の場合は1ヶ月に1回**オスモワックスアンドクリーナー**でメンテナンスされることをお勧めします。
※詳しくはお問合わせ下さい

ユーザーの声

床についた汚れが気持ち良く落ちてはっ水性が蘇りました。

キズの補修

スリキズはオスモワックスアンドクリーナーをポリッシングパッドにつけて軽くこすることによって目立たなくなります。

深いキズは以下の手順で部分補修することができます。



①キズがした板をマスキングテープで貼り囲い、サンディングする

②埃を完全に取り去り、オスモカラーフロアークリアーをコテバケなどで薄く塗布する



③乾燥後もう一度、オスモカラーフロアークリアーをコテバケなどで薄く塗布する

塗装のキズの補修



ポリッシングパッド



オスモワックスアンドクリーナー

小さなキズや頑固な汚れは、ポリッシングパッドにオスモワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると除去できます。



商品はこちらのサイトでお求めいただけます。

再塗装

オスモカラーフロアークリアーで塗装された床はウレタン塗装のように全体に紙やすりをかけて塗膜を除去する必要がないので、部分補修・再塗装がとても簡単です。

▶オスモウォッシュアンドケアを混ぜた水で床をきれいに拭き掃除します(約15分乾かせます)

▶表面が十分乾いてからオスモカラーフロアークリアーを刷毛、コテバケで薄く1回塗るだけです(約12時間で乾きます)



再塗装



フロアークリアーシリーズ

無塗装の木質フローリングの塗装や、オスモカラーフロアークリアーで仕上げられたフローリング塗装の修復・再塗装に。ツヤあり、ツヤ消しがあります。



オスモコテバケ

オスモカラーフロアークリアーを広い面に塗装するのに便利です。スベア部分は交換できます。(サイズ150mm巾)



オスモブラシ

オスモカラーの塗装に最適です。25~100mm幅まで4タイプからお選びください。(サイズ: 25mm・50mm・60mm・100mm巾)



オスモカラー専用刷毛洗浄液

オスモカラー塗装に使った刷毛や道具の洗浄にご使用ください。(塗料を薄めるのに使用しないでください)



オスモ&エーテル株式会社

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6

東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 西新宿室町ビル11F

名古屋支社：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-14-23 ホワイトメイツ2F 201

東北営業所：〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 5-25-12 32BASE 101

九州営業所：〒838-0125 福岡県小郡市二タ 1264-7

TEL.(0794)72-2001 FAX.(0794)72-2000

TEL.(03)6279-4971 FAX.(03)6279-4970

TEL.(052)253-9221 FAX.(052)253-9226

TEL.(022)797-3951 FAX.(022)797-3950

TEL.(0942)48-4755 FAX.(0942)48-4750

※予告なく仕様や価格を変更することがあります。※実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。

使い方動画はこちら



●詳しくはWebで <http://www.osmo-edel.jp/>

オスモカラー

検索